

Produktinformation

AXO MILJØVÆV

OPSÆTNINGSVEJLEDNING:

Underlag:

Underlaget skal være tørt, jævnt, fast, rent, ensfarvet neutral, bæredygtig og sugende. Gammelt tapet og vandopløselig maling fjernes med tapetopløser. Stærkt sugende eller ikke bæredygtigt underlag skal først grundes med en vandig grunder. For at få et farve neutral underlag, f.eks. ved gipsplader, skal der grundes med en farvet, vandig grunder.

Forberedelse:

Læs etiket og vejledning omhyggeligt inden opsætning. Kontroller at det er samme artikel- og tryknummer.

Specialklister:

Miller vævklæber 240

Opsætning:

Fordel Miller vævklæber 240 jævnt direkte på væggen med en malerrulle. Opsæt AXO miljøvæven på væggen. Efterfølgende baner stødes til kant og trykkes fast med en blød tapetserbørste eller en gummirulle. Klæberester fjernes straks med en fugtig svamp eller klud. Undgå stærk varme eller gennemtræk under tørring.

Overmaling:

Når væven er tørt, overmales det. Brug malerrulle og enten en dispersions-, latex- eller acrylmaling, som er modstandsdygtigt overfor blødgøringsmidler, alt efter ønsket overflade.

Fjernelse af miljøvæven:

AXO miljøvæven kan fjernes helt i tør stand, såfremt det er korrekt opsat.

Tekniske data:

Rullemål: 1,06 m x 25 m

Flade 26,5 m² (+/- 3 %)

Brandfarligklassificering: Svær antændelig iht. DIN 4102 B1

Diffusionsåben: Iht. DIN 52615 som papirtapet

Stabil: Ingen strækning eller krympning.

Bestillingsnummer:

AXO 180 – AXO 181 – AXO 182 – AXO 183 – AXO 184 – AXO 185 – AXO 186 – AXO 187

Disse oplysninger er givet i god tro, men uden garanti.

Efter opsætning vil der ikke blive accepteret reklamationer

C. Flauenskjolds tekniske datablade er baseret på praktiske forsøg og laboratorie forsøg og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for C. Flauenskjold A/S's kendskab og kontrol kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. I tvivlstilfælde om produktets brugbarhed til overfladen, det skal påføres, kontaktes C. Flauenskjold A/S på tlf. 96 31 47 00 eller e-mail info@flauenskjold.dk.