



ProMix Aqua farvepasta

WBS
auf Wasserbasis
Water based

Produktbeskrivelse

Mipa ProMix tonefarver er universal farve pastaer til brug i Mipa ProMix Aqua system. Farve pastaerne kan tilsættes op 30 % og påvirker knap viskositeten på baserne. Kan anvendes i vandfortyndbare 1K- og 2K-lakssystemer baseret på alkyd-, acryl-, melamin-, polyurethan-, epoxy binder og cellulose esters. Lav altid først en prøve for at teste blandbarhed. Rør eller ryst grundigt farvepastaen inden brug. Efter tilsætning af tonefarve til base skal blandingen straks omrøres eller rystes grundigt. Ved brug af rystemaskine, mindst 2 min. For at godkende farven bør der først laves en prøve, ved at sprøjte lakken op og derefter matche med standarden, dette skal gøres i dagslys. Juster efterfølgende farven hvis det er nødvendigt. Udførlige instruktioner med forbehandling, fortynder, påføringsmetoder, tørretider og opbygninger, gives i produkt informationer til de tilhørende Mipa Pro Mix Aqua lakker.

Emballagestørrelse

Holdbarhed:	Mindst 2 år i tætsluttet original emballage. Skal opbevares tørt ved temperatur mellem 10 og 25 °C. For høj temperatur kan påvirke tonefarvens egenskaber.	
Bestillingsnr.:	PMAQUA-xx	3 kg – 5 kg

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**

R:\Dorthe\Produktinfo\Mipa\INDUSTRI\Industri 2007\Word\PMA tonef
Opdateret 08.05.2007

C. FLAUE SKJOLD A/S
Nålemagervej 1 - 9000 Aalborg - Tlf. 96 31 47 00