

Produktinformation

SPECIAL Bronze lak

belton[®]



Anvendelse: Bronze lak til træ, metal, glas, keramik, ler, sten, papir og nogle kunststoffer

Egenskaber: Meget god påføring, hurtig tørring, god hærdning, høj glansgrad, ridsefast
Metalglans med høj refleksionsevne

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

Bindemiddeltype: Nitrokombinationsharpiks

Påføring: 1 krydsgang giver ca. 15 – 20 µm

Tørretider: Støvtør: 5 – 10 min
Berøringstør: 30 – 40 min
Gennemtør: efter 24 timer

Overlakering: Med sig selv til enhver tid
Med andre belton lakker til enhver tid

Bronze lak må **ikke** påføres klarlak (ellers vil den specielle bronze effekt gå tabt)

Opbygning:

	Træ	Metal	Keramik
1. lag	Træ grunder	Rustbeskyttelsesgrunder	Universalgrunder
2. lag	Farvet lak	Universalgrunder	Bronze lak
3. lag	Bronze lak	Bronze lak	

C. FLAÜENSKJOLD A/s

info@flaueskjold.dk · www.flaueskjold.dk

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg
Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00