

# SLIPOL

**SERIE 840-0025**

**22/03/05**

**Rev.: 03**



**Type:**

Flydende slibe- og polermiddel.

**Tekniske egenskaber:**

Slipol er et kraftigt virkende slibe- og polermiddel, som fjerner pletter og snavs ("trafikfilm", voksrester m.m.) på malede og lakerede overflader. Slipol anvendes på gamle lakeringer, der er nedbrudt af vejr og vind, samt til at fjerne ridser i velholdte maling- og lakoverflader. Slipol er ligeledes velegnet til polering (pudsning) af kobber og messing.

**Forbehandling:**

Slibe- og polerarbejde bør kun udføres på renvaskede og tørre overflader - fri for støv og sandkorn og ikke i direkte solskin eller på varme overflader.

**Polering:**

Slipol omrystes før brug. Poleringen udføres med bløde klude eller tvist. Der gnides i Slipol, til den er omtrent tør, og derpå efterpoleres med en ren klud. Ved stærkt nedbrudte lakeringer kan det være nødvendigt at gentage behandlingen.

Husk! ved hver behandling fjernes lidt maling - pas derfor på gennempoleringer. Slipol indeholder ikke voks eller silikone og overfladen må derfor - hvis maksimal holdbarhed ønskes, efterbehandles med Slipoline (silikoneholdig) eller Speed Shine (silikoneholdig).

Slipol kan også anvendes til maskinpolering.

**Sikkerhedsregler:**

Kodenr:..... 3-3.

Brandfareklasse: .....Brandfarlig.

Sundhedsfareklasse: ..... Sundhedsfarlig.

*Se i øvrigt sikkerhedsdatablad for produktet.*

**Obs: Slipol bør ikke anvendes ved temperaturer over 25°C eller i direkte sollys, da Slipol så vil tørre for hurtigt "brænde" fast på overfladen. Skulle dette ske poleres på ny med Slipol. Ideal temperatur er 15-18°C og skygge.**

