

Produktinformation

belton robust



Sortiment: Stort farvesortiment i højglans og silkeglans, samt klarlak i højglans og mat. Meget ridsefast, vejrbestandig – til indendørs- og udendørs brug.

Anvendelse: Metal, træ, kunststof, styropor, sten, keramik, ler, glas og papir.

Egenskaber: Let påføring, god udflydning, fremragende dækkeevne, hurtig tørring, stor rækkeevne, ridsefast, vejrbestandig med ekstra lang holdbarhed.

Bindemiddeltype: Syntetisk lak

Påføring: 2 – 4 krydsgange ca. 70 – 80 µm
Sprøjteafstand 15 – 25 cm

Tørretider: Støvtør: ca. 60 min
Berøringstør: efter ca. 6 timer
Gennemtør: efter 48 timer

Overlakering: Med sig selv og andre belton lakker tid indenfor 6 timer, da der ellers kan forekomme lakrejsning af første lag.

Opbygning:

	Træ	Metal	Styropor	Kunststof
1. lag	Træ grunder	Rustbeskyttelsesgrunder	Styroporgrunder	Kunststofgrunder
2. lag	Dæklak	Universalgrunder	Dæklak	Dæklak
3. lag	Klarlak	Dæklak	Klarlak	Klarlak
4. lag		Klarlak		

Bemærk: Overhold angivne tørretider, da det er syntesk lak.
Lav altid en prøve på kunststoffer.
Øvrige materialer udover træ, metal, styropor og kunststof skal grundes med universalgrunder.

C. FLAUENSKJOLD A/S

info@flauenskjold.dk · www.flauenskjold.dk

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg
Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00