

Mipa ProMix Tonefarver

Produktbeskrivelse

Mipa ProMix tonefarver er universal farve pastaer til brug i Mipa ProMix industri system. Farve pastaerne kan tilsættes op 30 % og påvirker knap viskositeten på baserne.

RAL farver og specialfarver tones i henhold til recepterne fra Mipa PMI recept program, som findes på cd-rom.

Kan anvendes i opløsningsmiddelholdige lakker baseret på alkyd-, acryl-, PVC-, PVB-, melamin-, polyurethan-, epoxy binder og cellulose esters. Lav altid først en prøve for at teste blandbarhed.

Rør eller ryst grundigt farvepastaen inden brug.

Efter tilsætning af tonefarve til base skal blandingen straks omrøres eller rystes grundigt. Ved brug af rystemaskine, mindst 2 min.

For at godkende farven bør der først laves en prøve, ved at sprøjte lakken op og derefter matche med standarden, dette skal gøres i dagslys. Juster efterfølgende farven hvis det er nødvendigt.

Udførlige instruktioner med forbehandling, fortynder, påføringsmetoder, tørretider og opbygninger, gives i produkt informationer til de tilhørende Mipa ProMix lakker

Emballagestørrelse

Holdbarhed: Mindst 2 år i tætsluttet original emballage. Skal opbevares tørt ved temperatur mellem 10 og 30 °C. For høj temperatur kan påvirke tonefarvens egenskaber.

Bestillingsnr.: 170-xx 3 kg – 5 kg

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**

R:\Dorthe\Produktinfo\Mipa\INDUSTRI\Industri 2007\Word\ProMix ton
Opdateret 01.03.2007

C. FLAUE NSKJOLD A/S

Nålemagervej 1 - 9000 Aalborg - Tlf. 96 31 47 00